


SSP-N52

SSP-N52 スーパーセンサー 

エントランスをより美しくする
フラットデザインの高性能反射センサー



特 長

- 1 フラットなデザインの無目内蔵型で、エントランスの美観を損ないません。
- 2 従来型センサー*から小型化を実現、意匠性がさらに向上しました。
また、交換用セットの使用により、従来型との取付互換もごさいます。


※従来型センサー:SSP-N42

SSP-N52

SSP-N52 スーパーセンサー

エントランスをより美しくするフラットデザインの高性能反射センサー

■検知エリア図




● 検知エリアサイズ表

(奥行きエリア設定:5列 幅エリア設定:左右6列 幅方向調整ノブ:標準) (単位:mm)


大外時(角度調整レバー:+15°)							最内時(角度調整レバー:0°)						
取付高さ	2.0m	2.2m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m	取付高さ	2.0m	2.2m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m
W1	2,590	2,850	3,230	3,880	4,530	5,180	W1	2,180	2,400	2,720	3,270	3,810	4,360
W2	2,450	2,700	3,060	3,680	4,290	4,900	W2	2,360	2,600	2,950	3,540	4,130	4,720
L1	1,860	2,050	2,330	2,790	3,260	3,720	L1	1,130	1,250	1,420	1,700	1,980	2,260
L2	100	100	100	100	100	100	L2*	-500	-550	-620	-750	-870	-1,000

*値が「-」(マイナス)の場合は、センサー直下よりドア側にエリアがあることを示します。

異型ドア対応機能 検知エリア説明




非接触タッチセンサー機能 動作説明



⚠ 照射した不可視光線の反射による、疑似的な非接触タッチセンサー機能となります。そのため、機械式タッチスイッチと異なり、タッチ操作銘板周辺以外でも検出することがあります。


■ecoモードについて

ecoモードは、ドアに近づく物体にはドアを開け、ドアから遠ざかる物体には早いタイミングでドアを閉じる機能です。人が通ったときドアが開いている時間が短くなるため、風や埃の流入を減らしたり、冷暖房の効きを高める効果があります。



■外形寸法図

● 納まり外形図 (単位:mm)



本体質量:310g

■仕様

商品名称	SSP-N52 スーパーセンサー NET
検知特性	動体・静止体検知(近赤外線反射式)
取付高さ	2.0~4.0m(光線タッチ 2.0~3.0m)
電源・消費電流	DC12V・100mA以下
出力信号定格	NET専用出力
備考	ecoモード機能、異型ドア対応機能 非接触タッチセンサー機能 マイコン制御の自己診断機能
オプション	補助パネル

The “だれでもドア” Company

Nabtesco

ナブテスコ株式会社

住環境カンパニー

東京 東京都千代田区平河町2丁目7番9号(JA共済ビル)
〒102-0093 TEL.(03)5213-1156

神戸 神戸市東灘区魚崎浜町35番地
〒658-0024 TEL.(078)413-8293



お求め・お問い合わせは正規販売会社へご連絡ください。

東日本地区販売会社 **ナブコシステム株式会社** ☎(03)3593-0181
<http://www.nabcosystem.co.jp/>

西日本地区販売会社 **ナブコドア株式会社** ☎(06)6532-5841
<http://www.nabco-door.co.jp/>

九州地区販売会社 **オリエント産業株式会社** ☎(092)781-7563
<http://www.orient-sangyo.co.jp/>

●お届けいたします製品は、改良などのためカタログと相違する場合もございます。

URL <http://nabco.nabtesco.com/>